

HH6205 • HH6210

Prenosni termalni inkjet tiskalnik



ENOSTAVNA IN FLEKSIBILNA NAMESTITEV



ENOSTAVNO UPRAVLJANJE IN ČISTO DELOVANJE



UGODNO IN BREZ VZDRŽEVANJA



PRILAGODLJIV TISK VISOKE LOČLJIVOSTI



EASY EDITING



DETACHABLE BATTERY




HANDHELD




INLINE

HH6205 F • HH6205 FL

HH6210 F • HH6210 FL



12,7 mm
1-5 vrstice



25,4 mm
1-10 vrstic


HH6205 F • HH6210 F

HH6205 FL • HH6210 FL

Ročni

Ročni **Linijski**

DC 5V/2A
polnilni
priključek




gumb za izmet
gumb za vklop/izklop

LED indikator

USB-A

fotocelica (senzor)



DC 9V/2A
polnilni
priključek/
napajanje

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

EKRAN	4,3" HD zaslon na dotik	
OPERACIJSKI SISTEM	FreeRTOS SISTEM	
SISTEMSKI JEZIKI	slovenščina / angleščina / nemščina / francoščina / italijanščina / srbohrvaščina ... (skupno cca 30 jezikov)	
VDELANI POMNILNIK	128 MB	
BARVA INDIKATORJA	Zelena: V pripravljenosti Modra: Označevanje Rdeča: Napaka	
BATERIJA	2 x 2600 mAh 18650 litij-ionska baterija Čas delovanja do 16 ur	
DELOVNO OKOLJE	Shranjevanje: -20°C – 55°C Delovanje: 5°C – 35°C Vlažnost: 10% – 80%	
NAČIN UPORABE	ROČNI	LINIJSKI (tekoči trak)
NAPAJANJE	USB-C 5V/2A - polnjenje baterije	DC 9V/2A - polnjenje baterije / stalno napajanje
I/O VMESNIK	USB-A	USB-A, vhod za senzor fotocelice
ZUNANJE NAPAJANJE	-	VHOD: AC 100-240V / IZHOD: DC 9V/2A
DODATKI	1x kartuša s črnilom, 1x USB ključek, 1x snemljiv pomožni valj, 1x plošča za pozicioniranje 1x Polnilni kabel USB	1x kartuša s črnilom, 1x USB ključek, 1x snemljiv pomožni valj, 1x plošča za pozicioniranje, 1x napajalnik AC/DC, 1x senzor fotocelice

TISKANJE

TEHNOLOGIJA	Tehnologija termičnega brizgalnega tiskanja	
VRSTE OZNAČEVANJA	Besedilo, številke, slike, logotipi, 2D kode, črtne kode, datumi, števci, baze podatkov itd.	
FORMATI SLIK	JPG, JPEG, PNG, BMP	
OBLIKE ČRTNE KODE	Code128, Code39, EAN8/13, UPCA, ITF(2of5), UPCE, ITF14	
FORMATI 2D KOD	QR, DM, GS1DM	
PISAVE	Pisave True Type, Dot-matrix pisave	
MATERIALI ZA TISKANJE	Črnilo na vodni osnovi za porozne in polporozne podlage: papir / valovita škatla / lesene vlaknene plošče / tekstil itd. Hitro sušeče črnilo na osnovi topil za polporozne in neporozne podlage: plastika / steklo / kovinska plošča / aluminijasta folija / kabel itd.	
RAZDALJA TISKA	2 mm – 5 mm (razdalja med tiskalno šobo in tiskanim predmetom)	
MOŽNOSTI SIVIN	1-5	
VIŠINA TISKA	2,5 mm - 12,7 mm (1-5 vrstic)	2,5 mm - 25,4 mm (1-10 vrstic)
RESOLUCIJA	600 dpi / 300 dpi	300 dpi
NAJVEČJA VELIKOST TISKA	12,7 mm x 406 mm	25,4 mm • 406 mm
NAJVEČJA HITROST TISKA	30 m/min	15 m/min

MODELI TISKALNIKOV

IME MODELA	HH6205 F	HH6205 FL	HH6210 F	HH6210FL
GLAVA TISKALNIKA	12,7 mm / 0,5"	12,7 mm / 0,5"	25,4 mm / 1"	25,4 mm / 1"
NAČIN DELOVANJA	Samo ročni način	Ročni / linijski način	Samo ročni način	Ročni / linijski način
NAPAJALNA VRATA	DC 5V/2A	DC 9V/2A	DC 5V/2A	DC 9V/2A
I/O VMESNIK	USB	USB, vhod za senzor fotocelice	USB	USB, vhod za senzor fotocelice
DIMENZIJA	208 mm x 113 mm x 45 mm		208 mm x 133 mm x 45 mm	
TEŽA	410 g		420 g	
PAKIRANJE	275 mm x 115 mm x 250 mm 1750 g		275 mm x 115 mm x 250 mm 1760 g	